

# Lite-Ex<sup>®</sup> PL

# 10e HOCHLEISTUNGS LED



**KONSEQUENTE WEITERENTWICKLUNG IN SERIE SIE IST ULTRALEICHT, LICHTSTARK UND EIGNET SICH ALS TÄGLICHER BEGLEITER.**

Trotz der kompakten Abmessungen ist die Lite-Ex<sup>®</sup> PL 10e mit allen Features der großen Schwester ausgestattet und verfügt über den bewährten, verschleißfreien Ringschalter

und eine Hochleistungs-LED. Die ausgefeilte Optik sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung.



## Lite-Ex<sup>®</sup> PL 10e LED TASCHENLAMPE FÜR ZONE 0 / 20

TECHNISCHE DATEN	
Umgebungstemperatur	-20 °C ... +50 °C
Lagertemperatur	-30 °C ... +60 °C (ohne Batterien)
Stromversorgung	3 x LR03 / AAA (typgeprüft)
Leuchtmittel	Hochleistungs LED
Leuchtkraft	3.000 Lux (1 m Abstand)
Lichtstrom	64 Lumen
Betriebsdauer	ca. 55 h
Abmessungen	147 x 36 x 36 mm
Gewicht	ca. 120 g (mit Batterien)
IP-Schutzart	IP65 / IP67
ESD-Schutz	Antistatisches Gehäuse
CE-Kennzeichnung	CE 0102

### LIEFERUMFANG

- Lite-Ex<sup>®</sup> PL 10e
- Batterien
- Gürtelclip
- Handschlaufe
- Bedienungsanleitung
- Ex-Zertifikat
- EU-Konformitätserklärung

### FEATURES

- Zone 0 / 20
- Hochleistungs LED
- 3.000 Lux in 1 m Abstand
- Extrem leicht und klein. Gewicht nur 120 g inklusive Batterien
- Betriebsdauer: ca. 55 Stunden
- Einschaltring
- Kratzfest durch beschichtete Schutzscheibe
- Robustes Polyamidgehäuse
- Membranventil zum Druckausgleich
- Abnehmbarer Gürtelclip

### ZUBEHÖR

	ARTIKELNUMMER	PRODUKTBESCHREIBUNG
	A0002044	Gürtelclip
	A0002045	Handschlaufe
	A0002046	Ringschalter
	A0002047	Satz Dichtungsringe
	A0002048	Ersatzscheibe
	A0002050	Lampenkopf (nur Kunststoffteil)
	A0002051	Lederholster

### ZERTIFIZIERUNG

	Ⓢ II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga IP65 Ⓢ II 1 D Ex ia IIIC T130°C Da IP65
	Ex ia op is IIC T4 Ga IP65 Ex ia IIIC T130°C Da IP65